

SISTEMAS DE EMBALAJE

MÁQUINAS FLEJADORAS



SMG 65i, 65iS, 75i, 75iS

Máquina de alto rendimiento en acero inoxidable para flejado con cinta plástica

Acero inoxidable para la industria alimentaria



SMG 65i / 65iS

Como máquina individual o para integrarla en sistemas transportadores.



SMG 75i / 75iS

Con transportador integrado para operación totalmente automática.

SMG 65i, 65iS, 75i, 75iS

Reduciendo los costes, eficiente y fácil de usar

Aspectos relevantes		Datos técnicos	
Estructura de acero inoxidable	Para ambientes de amplias exigencias como en la industria alimenticia, pesquera o frigorífica.	Peso	SMG 65i, 65iS: 200 kg SMG 75i, 75iS: 380 kg
Disponibilidad superior	Guía de fleje segura, gracias a un exclusivo sistema guizador de cinta cerrado. Fácil mantenimiento y limpieza.	Fuerza portante	35 kg
Flexible	Máquina para su integración en sistemas transportadores o para operación individual. Panel de operación giratorio.	Dimensiones del arco	650 x 500 mm S-Typ: 650 x 600 mm
Placa de yunque pequeño	Para flejar productos bajo seguro (S-typ). De 50 mm de altura del paquete.	Tamaño mínimo del paquete	100 x 100 mm S-Typ: 5 x 50 mm
Protección IP 56	La protección perfecta para ambientes de producción exigentes.	Tipo de corriente	Corriente alterna monofásica 230 V / 50 Hz, 1 PNE 115 V / 60 Hz, 1 PNE
		Calidad del fleje	Polipropileno (PP)
		Ancho del fleje	9 mm, 12 mm
		Espesor del fleje Polipropileno	0,40 - 0,60 mm
		Bobina del fleje	∅ del núcleo 200 mm ∅ exterior 430 mm



Ajuste fácil de la tensión del fleje con pulsador




Fácil cambio de bobina



Fácilmente accesible

La ventaja Strapex



Máquina fleje y servicio post-venta como un solo paquete



Opciones

Adaptación óptima a diversas condiciones y requerimientos de operación



Cintas económicas para un flejado delicado

Utilización de cintas delgadas de PP (Polipropileno)

SISTEMAS DE EMBALAJE

MÁQUINAS FLEJADORAS



SWS 15

Máquina semiautomática de acero inoxidable para envolver con film estirable



Ventajas para el usuario

Características

Ventajas para el usuario

Sistema simple para cargas compactas
Envuelve mientras gira la paleta

Bajo coste.

Altura de mesa giratorio de sólo 70 mm

Colocación simple de la carga sobre la mesa giratoria.

Fácil introducción del film estirable.
Sencillo cuadro de mando.

Fácil manejo.

Dos modelos con diferentes programas y opcionales

Adaptabilidad a las exigencias de los clientes.